


Lezzon

Moderno apparecchio di illuminazione a LED per scuole ed uffici



Lezzon è un moderno apparecchio di illuminazione a LED ad elevata efficienza energetica, ideato in particolare per scuole ed uffici. Si tratta di una soluzione dal design innovativo per un'ampia gamma di applicazioni, che offre la combinazione ideale tra efficienza energetica e ridotti interventi di manutenzione.

Lezzon genera sia luce diretta (65%) che luce indiretta (35%), con diffusore microprismatico per l'illuminazione diretta e diffusore prismatico lineare per l'illuminazione indiretta. E' disponibile in varie potenze, a seconda delle esigenze di illuminazione e dell'altezza di installazione.

Il corpo è realizzato in alluminio estruso per garantire un'ottima dissipazione di calore ed una lunga durata operativa.

- Elevata efficienza fino a 115 lm/W
- Eccezionale resa cromatica
- Semplice installazione
- Versioni DALI
- Tecnologia Z-core
- Garanzia di 5 anni

Z
core

In attesa di
brevetto

Z-core Light Engine è la piattaforma per una gamma di apparecchi di illuminazione. Il corpo è realizzato in alluminio estruso che garantisce un'eccellente raffreddamento.

IP20



LED





APPLICAZIONI: Uffici, scuole e aree pubbliche.

MATERIALE: Corpo realizzato in alluminio estruso per un'eccellente dissipazione di calore. Diffusore microprismatico per illuminazione diretta e diffusore prismatico lineare per illuminazione indiretta. Bianco RAL 9016.

INSTALLAZIONE

E CONNESSIONE: Installazione a sospensione.

Cavi di sospensione da 1 m in dotazione che possono essere spostati lungo l'apparecchio di illuminazione per un'installazione più semplice. Dotato di cavo principale bianco da 2 m con spina di messa a terra. La versione DALI è fornita con cavo da 2 m a 5 poli. La versione DALI è dimmerabile tramite comando a impulsi di fase.

COMPONENTI: LED

3000K e 4000K. Driver LED. Durata operativa 50.000 h (L70B10), CRI>80.

DATI TECNICI: 220-240V,

50-60 Hz, IP20. SDCM 3.

Temperatura ambiente: -25°C – + 25°C. CE.

MODELLI	TIPO	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	PESO (kg)	NR. ARTICOLO
	Lezzon					
	Lezzon, 36 W, 3000K	36	4027	112	6,4	2063.348.00
	Lezzon, 36 W, DALI, 3000K	36	4027	112	6,4	2063.348.20
	Lezzon, 36 W, 4000K	36	4148	115	6,4	2063.449.00
	Lezzon, 36 W, DALI, 4000K	36	4148	115	6,4	2063.449.20
	Lezzon, 41 W, 3000K	41	4526	111	6,4	2063.355.00
	Lezzon, 41 W, DALI, 3000K	41	4526	111	6,4	2063.355.20
	Lezzon, 41 W, 4000K	41	4662	114	6,4	2063.457.00
	Lezzon, 41 W, DALI, 4000K	41	4662	114	6,4	2063.457.20
	Lezzon, 53 W, 3000K	53	5637	106	6,4	2063.368.00
	Lezzon, 53 W, DALI, 3000K	53	5637	106	6,4	2063.368.20
	Lezzon, 53 W, 4000K	53	5806	110	6,4	2063.470.00
	Lezzon, 53 W, DALI, 4000K	53	5806	110	6,4	2063.470.20
	Lezzon, 65 W, 3000K	65	6591	101	6,4	2063.379.00
	Lezzon, 65 W, DALI, 3000K	65	6591	101	6,4	2063.379.20
	Lezzon, 65 W, 4000K	65	6789	104	6,4	2063.482.00
	Lezzon, 65 W, DALI, 4000K	65	6789	104	6,4	2063.482.20

