

# Carex


Apparecchio di illuminazione LED ad alta efficienza IP65  
per ambienti con altezze elevate






- Elevata efficienza fino a 133lm/W
- Temperatura colore 4000K, 5000K, 5700K, 6500K
- Resa cromatica CRI > 80
- Step MacAdam SDCM 3
- Grado di protezione IP65
- Rischio fotobiologico: esente, RG0
- Durata operativa 50.000h (L80B20)
- Disponibile on/off, dimmerabile DALI e 1-10V
- Disponibile in versione di emergenza



VERSIONE 80W - 100W



VERSIONE 150W - 300W



**APPLICAZIONI:**

Progettato per fabbriche, officine, magazzini, stazioni autostradali, stazioni di servizio.

**MATERIALE:**

Corpo realizzato in alluminio pressofuso ad alta resistenza meccanica.

**INSTALLAZIONE**

**ECONNESSIONE:**

Occhiello e staffe per sospensione su cavo, su catena o a parete, per soddisfare fino a 7 diverse combinazioni di montaggio.

**COMPONENTI:**

Lenti disponibili da 60° e 90°. E' disponibile anche la versione senza lenti da 120°.




Disponibile in versione di emergenza 1h IP65. Versioni con sensore integrato opzionali.

**DATI TECNICI:**

100-277V 50-60 Hz, IP65, CE.

Temperatura ambiente:

-30°C / +50°C.



	TIPO	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	CRI	CODICE
MODELLI	<b>Carex</b>						
	Carex 60°	80	10240	128	4000	80	21-HL-HBS08W-60
	Carex 90°	80	10640	133	4000	80	21-HL-HBS08W-90
	Carex 60°	100	12800	128	4000	80	21-HL-HBS10W-60
	Carex 90°	100	13300	133	4000	80	21-HL-HBS10W-90
	Carex 60°	150	18700	125	4000	80	21-HL-HBS15W-60
	Carex 90°	150	19200	128	4000	80	21-HL-HBS15W-90
	Carex 60°	200	25000	125	4000	80	21-HL-HBS20W-60
	Carex 90°	200	25600	128	4000	80	21-HL-HBS20W-90
	Carex 60°	300	36900	123	4000	80	21-HL-HBS30W-60
	Carex 90°	300	37800	126	4000	80	21-HL-HBS30W-90

Disponibile su richiesta la versione con fascio 120° (senza ottica) per tutte le potenze sovraelenate, per il codice contattare Auralight.

Con riserva di modifiche. Per l'ultima versione di questa scheda prodotto, visitate il nostro sito [www.auralightitalia.com](http://www.auralightitalia.com).

2018-07-30