


# Delta LED

Apparecchio di illuminazione LED ad alta efficienza IP65  
per ambienti con altezze elevate




- Elevata efficienza fino a 116lm/W
- Temperatura colore 3000K, 4000K, 5700K
- Resa cromatica CRI>80
- Step MacAdam SDCM <3
- Grado di protezione IP65
- Rischio fotobiologico: basso, RG1
- Durata operativa 50.000h (L80B10)
- Disponibile on/off e dimmerabile DALI





DELTA LED  
85W / 100W



DELTA LED  
25W / 50W

**APPLICAZIONI:**

Stabilimenti industriali, impianti sportivi, applicazioni outdoor, facciate, ecc.

**MATERIALE:**

Corpo realizzato in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato di elevata resistenza.

**INSTALLAZIONE E**

**CONNESSIONE:**




Può essere montato su diversi elementi e superfici grazie alla staffa di montaggio applicata all'apparecchio di illuminazione.

**COMPONENTI:**

Disponibile nelle versioni 3000K, 4000K e 5700K (CRI = 70). Durata operativa 50.000h. SCDM <3. CRI >80. Driver LED incorporato (on/off, DALI).

**DATI TECNICI:**

230V, IP65, IK09, Classe I, CE.



|         | TIPO             | POTENZA DI SISTEMA (W) | FLUSSO LUMINOSO (lm) | EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W) | TEMPERATURA COLORE (K) | PESO (KG) | CODICE  |
|---------|------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------|-----------|---------|
| MODELLI | <b>Delta LED</b> |                        |                      |                            |                        |           |         |
|         | Delta LED        | 25                     | 2900                 | 116                        | 4000                   | 5,50      | 5596412 |
|         | Delta LED        | 50                     | 5200                 | 104                        | 4000                   | 5,50      | 5596512 |
|         | Delta LED        | 83                     | 6600                 | 79                         | 4000                   | 6,00      | 5596712 |
|         | Delta LED        | 100                    | 10700                | 107                        | 4000                   | 6,00      | 5596612 |
|         | Delta LED 10°    | 64                     | 5400                 | 84                         | 4000                   | 7,00      | 5596912 |
|         | Delta LED 20x40° | 64                     | 4500                 | 70                         | 4000                   | 7,00      | 5596812 |