

StripLED



- Elevata efficienza fino a 170 lm/W
- Temperatura colore 3000K, 4000K, 6000K
- Resa cromatica CRI>95/80/90
- Tolleranza colore iniziale (MacAdam) fino a SDCM<3
- Grado di protezione IP20/IP64/IP65/IP68
- Alimentazione a 12-24V DC



LED




IP20

IP64

IP65

IP68



IP20
dimensioni
1.1 x 10mm



IP64
dimensioni
2.8 x 10mm



IP65
dimensioni
4 x 12.5mm



IP68
dimensioni
6.5 x 14mm

170 lm/W Series

| | CODICE | POTENZA DI SISTEMA (W/m) | FLUSSO LUMINOSO (lm/m) | EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W) | TEMPERATURA COLORE (K) | IP | CRI |
|---------|-------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----|-----|
| MODELLI | 32 LEDs/m | | | | | | |
| | SC-2835HE-830 | 5.8 | 990 | 170 | 3000 | 20 | 80 |
| | SC-2835HED-830 | 5.8 | 990 | 170 | 3000 | 64 | 80 |
| | SC-2835HES-830 | 5.8 | 990 | 170 | 3000 | 65 | 80 |
| | SC-SF-2835HE-830 | 5.8 | 990 | 170 | 3000 | 68 | 80 |
| | 64 LEDs/m | | | | | | |
| | SC-2835HE-8302 | 11.5 | 1950 | 170 | 3000 | 20 | 80 |
| | SC-2835-HED-8302 | 11.5 | 1950 | 170 | 3000 | 64 | 80 |
| | SC-2835HES-8302 | 11.5 | 1950 | 170 | 3000 | 65 | 80 |
| | SC-SF-2835HE-8302 | 11.5 | 1950 | 170 | 3000 | 68 | 80 |
| | 120 LEDs/m | | | | | | |
| | SC-2835HE-8303 | 21.6 | 3670 | 170 | 3000 | 20 | 80 |
| | SC-2835HED-8303 | 21.6 | 3670 | 170 | 3000 | 64 | 80 |

140 lm/W Series

| | CODICE | POTENZA DI SISTEMA (W/m) | FLUSSO LUMINOSO (lm/m) | EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W) | TEMPERATURA COLORE (K) | IP | CRI |
|---------|-------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----|-----|
| MODELLI | 32 LEDs/m | | | | | | |
| | SC-IG1-830 | 5.8 | 810 | 140 | 3000 | 20 | 80 |
| | SC-IG1D-830 | 5.8 | 810 | 140 | 3000 | 64 | 80 |
| | SC-IG1S-830 | 5.8 | 810 | 140 | 3000 | 65 | 80 |
| | SC-SF-IG1-830 | 5.8 | 810 | 140 | 3000 | 68 | 80 |
| | 64 LEDs/m | | | | | | |
| | SC-IG2-830 | 11.5 | 1610 | 140 | 3000 | 20 | 80 |
| | SC-IG2D-830 | 11.5 | 1610 | 140 | 3000 | 64 | 80 |
| | SC-IG2S-830 | 11.5 | 1610 | 140 | 3000 | 65 | 80 |
| | SC-SF-IG2-830 | 11.5 | 1610 | 140 | 3000 | 68 | 80 |
| | 120 LEDs/m | | | | | | |
| | SC-IG3-830 | 21.6 | 3000 | 140 | 3000 | 20 | 80 |
| | SC-IG3D-830 | 21.6 | 3000 | 140 | 3000 | 64 | 80 |

SCDM<3 Series

| | CODICE | POTENZA DI SISTEMA (W/m) | FLUSSO LUMINOSO (lm/m) | EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W) | TEMPERATURA COLORE (K) | IP | CRI |
|---------|-------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----|-----|
| MODELLI | 30 LEDs/m | | | | | | |
| | SC-2835SD1 | 7.2 | 580 | 80 | 3000 | 20 | 80 |
| | SC-2835SD1D | 7.2 | 580 | 80 | 3000 | 64 | 80 |
| | SC-2835SD1S | 7.2 | 580 | 80 | 3000 | 65 | 80 |
| | SC-SF-2835SD1 | 7.2 | 580 | 80 | 3000 | 68 | 80 |
| | 60 LEDs/m | | | | | | |
| | SC-2835SD2 | 14.4 | 1150 | 80 | 3000 | 20 | 80 |
| | SC-2835SD2D | 14.4 | 1150 | 80 | 3000 | 64 | 80 |
| | SC-2835SD2S | 14.4 | 1150 | 80 | 3000 | 65 | 80 |
| | SC-SF-2835SD2 | 14.4 | 1150 | 80 | 3000 | 68 | 80 |
| | 120 LEDs/m | | | | | | |
| | SC-2835SD3 | 28.8 | 2300 | 80 | 3000 | 20 | 80 |
| | SC-2835SD3D | 28.8 | 2300 | 80 | 3000 | 64 | 80 |

CRI 90/95 Series

| | CODICE | POTENZA DI SISTEMA (W/m) | FLUSSO LUMINOSO (lm/m) | EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W) | TEMPERATURA COLORE (K) | IP | CRI |
|---------|----------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----|-------|
| MODELLI | 30 LEDs/m | | | | | | |
| | SC-EP2835-830/95 | 7.2 | 650 | 90 | 3000 | 20 | 90/95 |
| | SC-EPD2835-830/95 | 7.2 | 650 | 90 | 3000 | 64 | 90/95 |
| | SC-EPS2835-830/95 | 7.2 | 650 | 90 | 3000 | 65 | 90/95 |
| | SC-SF-EP2835-830/95 | 7.2 | 650 | 90 | 3000 | 68 | 90/95 |
| | 60 LEDs/m | | | | | | |
| | SC-EP2835-8302/95 | 14.4 | 1300 | 90 | 3000 | 20 | 90/95 |
| | SC-EPD2835-8302/95 | 14.4 | 1300 | 90 | 3000 | 64 | 90/95 |
| | SC-EPS2835-830/95 | 14.4 | 1300 | 90 | 3000 | 65 | 90/95 |
| | SC-SF-EP2835-8302/95 | 14.4 | 1300 | 90 | 3000 | 68 | 90/95 |
| | 120 LEDs/m | | | | | | |
| | SC-EPS2835-8302/95 | 28.8 | 2590 | 90 | 3000 | 20 | 90/95 |
| | SC-EPD2835-8303/95 | 28.8 | 2590 | 90 | 3000 | 64 | 90/95 |

IG Classic Series

| | CODICE | POTENZA DI SISTEMA (W/m) | FLUSSO LUMINOSO (lm/m) | EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W) | TEMPERATURA COLORE (K) | IP | CRI |
|---------|-------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----|-----|
| MODELLI | 30 LEDs/m | | | | | | |
| | SC-IG1-830 | 7.2 | 550 | 77 | 3000 | 20 | 80 |
| | SC-IG1D-830 | 7.2 | 550 | 77 | 3000 | 64 | 80 |
| | SC-IG1S-830 | 7.2 | 550 | 77 | 3000 | 65 | 80 |
| | SC-SF-IG1-830 | 7.2 | 550 | 77 | 3000 | 68 | 80 |
| | 60 LEDs/m | | | | | | |
| | SC-IG2-830 | 14.4 | 1110 | 77 | 3000 | 20 | 80 |
| | SC-IG2D-830 | 14.4 | 1110 | 77 | 3000 | 64 | 80 |
| | SC-IG2S-830 | 14.4 | 1110 | 77 | 3000 | 65 | 80 |
| | SC-SF-IG2-830 | 14.4 | 1110 | 77 | 3000 | 68 | 80 |
| | 120 LEDs/m | | | | | | |
| | SC-IG3-830 | 28.8 | 2220 | 77 | 3000 | 20 | 80 |
| | SC-IG3D-830 | 28.8 | 2220 | 77 | 3000 | 64 | 80 |



dimensioni
0.9 x 8mm



dimensioni
2.8 x 8mm

Classic Series

| MODELLI | CODICE | POTENZA DI SISTEMA (W/m) | FLUSSO LUMINOSO (lm/m) | EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W) | TEMPERATURA COLORE (K) | IP | CRI |
|---------|-------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|------------------------|----|-----|
| | 240 LEDs/m | | | | | | |
| | SC-22161B-9302 | 19.2 | 1540 | 80 | 3000 | 20 | 90 |
| | SC-22161BD-9302 | 19.2 | 1540 | 80 | 3000 | 64 | 90 |

Con riserva di modifiche. Per l'ultima versione di questa scheda prodotto, visitate il nostro sito www.auralightitalia.com.

2020-02-04