



Cosmo

Apparecchio LED IP65 a lunga durata



- Elevata efficienza fino a 120m/W
- Temperatura colore 3000K, 4000K
- Resa cromatica CRI>80
- Step MacAdam SDCM<3
- Grado di protezione IP65
- Classe di rischio fotobiologico: basso, RG1
- Durata operativa 81.000h (L80B50)
- Disponibile on/off e dimmerabile DALI





APPLICAZIONI:

Parcheggi, aree industriali, magazzini.

MATERIALE:

Corpo in policarbonato con finitura grigia. Diffusore in policarbonato opalino.

INSTALLAZIONE E

CONNESSIONE:

Montaggio a plafone o a sospensione e a parete.

CARATTERISTICHE

OPZIONALI:

Temperatura colore 3000K, driver DALI, versione di emergenza 1h e 3h, diffusore trasparente, milky. Cavo di sospensione 1,5m o 3m. Catena di sospensione. Staffe per montaggio a parete. Kit per montaggio su catenaria.

DATI TECNICI:

220-240V, 50-60 Hz, IP65, IK08, CE. Temperatura ambiente: da -25°/+40°C(-25°/+35° per la versione da 79W) .

	CODICE	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	PESO (kg)	DIMENSIONI
MODELLI	Cosmo ottica opale						
	2534104	25	3000	120	4000	2.2	1287x129x136
	2536104	39	4500	115	4000	2.7	1587x129x136
	2535104	50	6100	122	4000	2.2	1287x129x136
	2537104	79	9000	113	4000	2.7	1587x129x136