

INTRO 3

LED




IP20

CE



è un profilo estruso, realizzato in alluminio progettato per l'installazione a incasso fra soffitto (in cartongesso) e parete. Il profilo può essere fornito in alluminio naturale, in alluminio anodizzato nero oppure verniciato bianco. Il profilo è stato studiato per un effetto wall washer uniforme su parete, a seconda dell'effetto ricercato il profilo può essere dotato di LED con ottica opale o trasparente.

Il LED può avere temperatura 3000K, 4000K, 5000K o anche rgbw o tunable white per le installazioni più d'impatto.



Architectural Brighter Lighting




APPLICAZIONI: Case, negozi, vetrine e gallerie.

MATERIALE: Corpo in alluminio. Finitura disponibile anodizzata nera, verniciata bianca o anodizzata argento. È disponibile con ottica opale, trasparente o satinata.

INSTALLAZIONE E CONNESSIONE: Solo per l'installazione a cartongesso, l'alimentatore da ordinare separatamente on/off o DALI.

DATI TECNICI: 24VDC, LED CRI 90, su richiesta CRI 80, SDCM3, 3000K, 4000K, 5000K, tunable white, IP20, disponibile on/off e su richiesta dimmerabile DALI.



	TIPO	POTENZA DI SISTEMA (W/m)	FLUSSO LUMINOSO (lm/m)	EFFICACIA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	CRI	CODICE
MODELLI	Intro 3						
	Intro 3 opalino	21,6	163	3300	3000	80	IN309C830DALI2050192
	Intro 3 opalino	21,6	163	3300	4000	80	IN309C840DALI2050193
	Intro 3 opalino	21,6	163	3300	3000	90	IN309C930DALI2050194
	Intro 3 opalino	21,6	163	3300	4000	90	IN309C940DALI2050195
MODELLI	Accessori						
	Staffe in plastica						IN305Cxxx50127