

# OPHRYS ADJUSTABLE

LED




IP20

CE



È uno spot downlight LED ad incasso fisso per installazione a cartongesso. Il corpo visibile ha forma circolare e diametro 83 mm, il corpo illuminante è dotato di un dissipatore passivo in alluminio, per assicurare il corretto mantenimento di temperatura del LED. Lo spot è prodotto in pressofusione di alluminio verniciato bianco. È possibile scegliere fra tre differenti temperature di bianco: 2700K, 3000K o 4000K, TW. All'interno del vano dell'ottica, possono essere montati 6 differenti tipologie di riflettore.



*Architectural Brighter Lighting*




**APPLICAZIONI:** Alberghi, case, negozi.

**MATERIALE:** Corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere disponibile verniciato bianco o nero.

**INSTALLAZIONE E CONNESSIONE:** rogettato per l'installazione a incasso. Disponibile alimentatore on/off e DALI.

**DATI TECNICI:** LED CRI 90 su richiesta CRI 80, Fascio 24°, 30°, 38°. 3000K, 4000K, TW, IP20. Finiture disponibili in bianco, nero, grigio. Sei tipologie di ottiche disponibili. Corpo orientabile di 25°.



	TIPO	POTENZA DI SISTEMA (W/m)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICACIA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	CRI	CODICE
MODELLI	<b>Ophrys adjustable</b>						
	Ophrys ON/OFF	12	1391	115	3000	90	OPH01C930ONOF2050665
	Ophrys ON/OFF	12	1391	115	4000	90	OPH01C940ONOF2050666
	Ophrys ON/OFF	12	1391	115	3000	90	OPH01C930ONOF2050667
	Ophrys ON/OFF	12	1391	115	4000	90	OPH01C940ONOF2050668
	Ophrys DALI	12	1391	115	3000	90	OPH01C930DALI2050671
	Ophrys DALI	12	1391	115	4000	90	OPH01C930DALIF2050672
	Ophrys DALI	12	1391	115	3000	90	OPH01C940DALI2050673
	Ophrys DALI	12	1391	115	4000	90	OPH01C940DALI2050674
	<b>Ophrys adjustable Tunable White</b>						
Ophrys TW	12	1391	115	TW	90	OPH01C930DDT82050669	
Ophrys TW	12	1391	115	TW	90	OPH01C940DDT82050670	

