

# Carex


Apparecchio di illuminazione LED ad alta efficienza IP65  
per ambienti con altezze elevate





- Efficienza luminosa fino a 133lm/W
- Temperatura colore 4000K, 5000K, 5700K, 6500K
- Resa cromatica CRI>80
- Tolleranza colore iniziale (MacAdam): SDCM<3
- Grado di protezione IP65
- Classe di rischio fotobiologico: RG0 (rischio esente)
- Durata utile: 50.000h (L80B20)
- Driver on/off e dimmerabile DALI, 1-10V




VERSIONE 80W - 100W



VERSIONE 150W - 300W



Ø 260



Ø 260

**APPLICAZIONI:**

Progettato per fabbriche, officine, magazzini, stazioni autostradali, stazioni di servizio.

**MATERIALE:**

Corpo realizzato in alluminio pressofuso ad alta resistenza meccanica.

**INSTALLAZIONE**

**ECONNESSIONE:**

Occhiello e staffe per sospensione su cavo, su catena o a parete, per soddisfare fino a 7 diverse combinazioni di montaggio.

**COMPONENTI:**

Lenti disponibili da 60° e 90°. E' disponibile anche la versione senza lenti da 120°.




Disponibile in versione di emergenza 1h IP65. Versioni con sensore integrato opzionali.

**DATI TECNICI:**

100-277V 50-60 Hz, IP65, CE.

Temperatura ambiente:

-30°C / +50°C.



	CODICE	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	CRI	DIMENSIONI (mm)
MODELLI	<b>Carex 60°</b>						
	CRX01G840ONOF2000845	80	10240	128	4000	80	Ø260 x 132
	CRX01G840ONOF2000847	100	12800	128	4000	80	Ø260 x 132
	CRX01G840ONOF2000849	150	18700	125	4000	80	Ø260 x 148
	CRX01G840ONOF2000851	200	25000	125	4000	80	Ø260 x 148
	CRX01G840ONOF2000853	300	36900	123	4000	80	Ø260 x 148
	<b>Carex 90°</b>						
	CRX01G840ONOF2000846	80	10640	133	4000	80	Ø260 x 132
	CRX01G840ONOF2000848	100	13300	133	4000	80	Ø260 x 132
	CRX01G840ONOF2000850	150	19200	128	4000	80	Ø260 x 148
	CRX01G840ONOF2000852	200	25600	128	4000	80	Ø260 x 148
	CRX01G840ONOF2000854	300	37800	126	4000	80	Ø260 x 148

Disponibile su richiesta la versione con fascio 120° (senza ottica) per tutte le potenze sovraelenate, per il codice contattare Aura Tailte.

Con riserva di modifiche. Per l'ultima versione di questa scheda prodotto, visitate il nostro sito [www.auratailte.com](http://www.auratailte.com).

2022-02-23