




Cosmo

Apparecchio LED IP65 a lunga durata



- Elevata efficienza fino a 151lm/W
- Temperatura colore 3000K, 4000K
- Resa cromatica CRI>80
- Step MacAdam SDCM<3
- Grado di protezione IP65
- Classe di rischio fotobiologico: basso, RG1
- Durata operativa 81.000h (L80B50)
- Disponibile on/off e dimmerabile DALI





APPLICAZIONI:

Parcheggi, aree industriali, magazzini.

MATERIALE:

Corpo in policarbonato con finitura grigia. Diffusore in policarbonato opalino o trasparente.

INSTALLAZIONE E

CONNESSIONE:

Montaggio a plafone, a sospensione o a parete.

CARATTERISTICHE

OPZIONALI:

Temperatura colore 3000K, driver DALI, versione di emergenza 1h e 3h. Cavo di sospensione 1,5m o 3m. Catena di sospensione. Staffe per montaggio a parete. Kit per montaggio su catenaria.

DATI TECNICI:

220-240V, 50-60 Hz, IP65, IK08, CE. Temperatura ambiente: da -25°/+40°C(-25°/+35° per la versione da 79W) .

	CODICE	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	PESO (kg)	DIMENSIONI
MODELLI	Cosmo ottica opale						
	2541100	83	12500	150	4000	2.7	1587x129x136
	2541100IN	83	12500	150	4000	2.7	1587x129x136
	2541104	83	11800	142	4000	2.7	1587x129x136
	2541104IN	83	11800	142	4000	2.7	1587x129x136
	2541105	83	11000	132	4000	2.7	1587x129x136
	2541105IN	83	11000	132	4000	2.7	1587x129x136
	2542100	47	7100	151	4000	2.2	1287x129x136
	2542104	47	6700	142	4000	2.2	1287x129x136
	2542105	47	6200	131	4000	2.2	1287x129x136