

# Daphne

Apparecchio stradale LED ad elevate prestazioni



- Efficienza luminosa fino a 150lm/W
- Temperatura colore 4000K
- Resa cromatica CRI>70
- Tolleranza colore iniziale (MacAdam): SDCM 3
- Grado di protezione IP66
- Classe di rischio fotobiologico: RG0 (rischio esente)
- Durata operativa 100.000h (L80B20)
- Disponibile dimmerabile 1-10V con mezzanotte virtuale



LED

CE

IP66




CLASS I




CLASS II




IK08




15-45W




60W




90-120W




150/180W



90/120W



150-200W



**APPLICAZIONI:**

Strade, arredo urbano, parcheggi, aree esterne.

**MATERIALE:**

Corpo in alluminio pressofuso, lenti in PMMA e schermo protettivo in vetro temperato.

**INSTALLAZIONE E**

**CONNESSIONE:**

Montaggio su palo. Palo standard 60 mm (disponibile anche 45 e 75 mm). Regolazione fine post installazione: -10° / +10°. Copertura con alette pressofuse per ottimizzazione termica.

**DATI TECNICI:**

220-240V, 50-60 Hz, CE, IP66, IK08, SDCM 3, Classe I, Classe II, ENEC. Temperatura: -40°C/+55°C.

	CODICE	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	DIMENSIONI A x B x C (mm)	PESO (kg)
MODELLI	<b>Daphne classe II ottica type II</b>					
	DPH01S840ONOF6601011	25	3750	150	543x229x114	6,8
	DPH01S840ONOF6601012	45	6750	150	697x307x108	7,5
	DPH01S840ONOF6601013	60	9000	150	697x307x108	7,5
	DPH01S840ONOF6601014	90	13300	148	697x307x108	8
	DPH01S840ONOF6601015	120	17800	148	697x307x108	8
	DPH01S840ONOF6601016	150	22200	148	790x307x108	8,3
	DPH01S840ONOF6601017	180	26600	148	790x307x108	8,3
	DPH01S840ONOF6601018	200	29500	148	790x307x108	8,3
	<b>Daphne classe I ottica type II</b>					
	DPH01S840ONOF6601019	25	3750	150	543x229x114	6,8
	DPH01S840ONOF6601020	45	6750	150	697x307x108	7,5
	DPH01S840ONOF6601021	60	9000	150	697x307x108	7,5
	DPH01S840ONOF6601022	90	13300	148	697x307x108	8
	DPH01S840ONOF6601023	120	17800	148	697x307x108	8
	DPH01S840ONOF6601024	150	22200	148	790x307x108	8,3
DPH01S840ONOF6601025	180	26600	148	790x307x108	8,3	
DPH01S840ONOF6601026	200	29500	148	790x307x108	8,3	

Con riserva di modifiche. Per l'ultima versione di questa scheda prodotto, visitate il nostro sito [www.aurataitle.com](http://www.aurataitle.com).

2022-02-24