






# Flavo

Pannello LED dall'elevato comfort visivo



- Efficienza luminosa fino a 120lm/W
- Temperatura colore 4000K
- Resa cromatica CRI>80
- Tolleranza colore iniziale (MacAdam): SDCM<4
- Grado di protezione IP40, IP54, IP65
- Classe di rischio fotobiologico: RG0 (rischio esente)
- Durata operativa 50.000h (L80B20)
- Driver on/off (1-10V e DALI opzionali)
- Disponibile in versione di emergenza





#### APPLICAZIONI:

Indoor, uffici, scuole, open space e corridoi. Outdoor, pensiline, aree ad alto grado di umidità.

#### MATERIALE:

Corpo realizzato in alluminio verniciato bianco. Diffusore in PMMA opale e microprismato (versioni con UGR <19).

#### INSTALLAZIONE E

##### CONNESSIONE:

Montaggio standard ad incasso, disponibile anche in versione sospensione e plafone.

#### CARATTERISTICHE

##### OPZIONALI:

3000K e 6500K. Dimmerabile DALI o 0-10V. Kit per montaggio a sospensione o a plafone. Kit di emergenza 1h. Disponibile in versione IP54 e IP65.

#### DATI TECNICI:

220-240V AC, 50-60 Hz, classe II, CE. Temperatura ambiente 0°/+30°, CE.

	CODICE	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	DIMENSIONE (mm)	PESO (kg)	UGR
MODELLI	<b>Flavo</b>						
	FLA01C840ONOF4000557	31	3600	116	595 x 595	2,4	<19
	FLA01C840ONOF4001149	31	3600	116	595 x 595	2,6	<25
	FLA01C840ONOF4000558	31	3600	116	295 x 1195	2,6	<19
	FLA01C840ONOF4000601	18	1500	83	295 x 295	0,7	<25
	FLA01C840ONOF4000602	24	2200	92	295 x 595	1,2	<25
	FLA01C840ONOF4000605	40	4800	120	595 x 595	2,4	<25
	FLA01C840ONOF4000606	40	4800	120	295 x 1195	2,6	<25
	FLA01C840ONOF4000607	50	6000	120	595 x 1195	4,6	<25
	<b>Flavo DALI</b>						
	FLA01C840DALI4000559	31	3600	116	595 x 595	2,4	<19
	FLA01C840DALI4000865	23	2690	117	595 x 595	2,4	<25
	FLA01C840DALI4000866	34	3978	117	595 x 595	2,4	<25
	<b>Flavo IP65</b>						
	FLA01C840ONOF6500316	35	3100	90	295 x 1195	2,6	<22
	FLA01C840ONOF6500317	35	3100	90	595 x 595	2,4	<22
	<b>Flavo Tunable White</b>						
	FLA01CTW8CSBI4000999	38	3900*	103	595 x 595	2,4	<19
FLA01CTW8CSBI4000619	38	3900*	103	295 x 1195	2,6	<19	
FLA01CTW8CSBI4000998	38	3900*	103	595 x 1195	4,6	<19	

\* Il valore è dichiarato a 4000K

Con riserva di modifiche. Per l'ultima versione di questa scheda prodotto, visitate il nostro sito [www.aurataitle.com](http://www.aurataitle.com).

2022-03-23