


Delta LED

Apparecchio di illuminazione LED ad alta efficienza IP65
per ambienti con altezze elevate




- Elevata efficienza fino a 116lm/W
- Temperatura colore 3000K, 4000K, 5700K
- Resa cromatica CRI>80
- Step MacAdam SDCM<3
- Grado di protezione IP65
- Rischio fotobiologico: basso, RG1
- Durata operativa 50.000h (L80B10)
- Disponibile on/off e dimmerabile DALI





DELTA LED
85W / 100W



DELTA LED
25W / 50W

APPLICAZIONI:

Stabilimenti industriali, impianti sportivi, applicazioni outdoor, facciate, ecc.

MATERIALE:

Corpo realizzato in alluminio pressofuso e diffusore in vetro temperato di elevata resistenza.

INSTALLAZIONE E

CONNESSIONE:




Può essere montato su diversi elementi e superfici grazie alla staffa di montaggio applicata all'apparecchio di illuminazione.

COMPONENTI:

Disponibile nelle versioni 3000K, 4000K e 5700K (CRI = 70). Durata operativa 50.000h. SCDM <3. CRI >80. Driver LED incorporato (on/off, DALI).

DATI TECNICI:

230V, IP65, IK09, Classe I, CE.



	TIPO	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	PESO (KG)	CODICE
MODELLI	Delta LED						
	Delta LED	25	2900	116	4000	5,50	5596412
	Delta LED	50	5200	104	4000	5,50	5596512
	Delta LED	83	6600	79	4000	6,00	5596712
	Delta LED	100	10700	107	4000	6,00	5596612
	Delta LED 10°	64	5400	84	4000	7,00	5596912
	Delta LED 20x40°	64	4500	70	4000	7,00	5596812