



Jacintum

Apparecchio di illuminazione outdoor



- Efficienza luminosa fino a 160lm/W
- Temperatura colore 3000K, 4000K, 6000K
- Resa cromatica CRI>80
- Tolleranza colore iniziale (MacAdam): SDCM<6
- Grado di protezione IP66
- Classe di rischio fotobiologico: RG1
- Durata operativa >50.000h (L80 B20)





MATERIALE:

Corpo in alluminio pressofuso, schermo di protezione con 5mm di vetro temperato. Il prodotto ha una eccellente dissipazione del calore che assicura una lunga vita delle componenti elettroniche. L'intero apparecchio utilizza l'elettroforesi per esterni e il rivestimento a polvere con un forte trattamento anticorrosione. Il dissipatore interno evita l'appannamento e la formazione di liquidi da condensa all'interno del corpo lampada.

INSTALLAZIONE E

CONNESSIONE:





Montaggio possibile sia su superficie verticale che orizzontale, ma anche a palo tramite adattatore o staffa a tenaglia. E' possibile anche l'attacco con adattatore angolare o con distanziale da cartellone. Apertura e manutenzione senza attrezzi. Facile cablaggio e sostituzione delle lenti.

CARATTERISTICHE OPZIONALI:

Class II. Protezione da sovratensioni. SDCM $\leq$ 4. Temperature optional: 3000K, 5000K, 6000K. Sensore integrato di luminosità. Dimmerabile DALI nelle versioni 100W, 150W, 200W.

DATI TECNICI:

120-277V AC, CRI>80, 50-60 Hz, IP66, CE. Ta -40°/+50°C. RoHS



MODELLI	CODICE	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	PESO (kg)	FASCIO (°)	DIMENSIONI A x B x C x D (mm)
	Jacintum 4000K - 130lm/W						
	JAC01I840ONOF6601332	50	6250	125	2,0	60	232 x 66 x 216 x 266
	JAC01I840ONOF6601333	50	6250	125	2,0	90	232 x 66 x 216 x 266
	JAC01I840ONOF6601334	50	6250	125	2,0	120	232 x 66 x 216 x 266
	JAC01I840ONOF6601335	50	6250	125	2,0	P50	232 x 66 x 216 x 266
	JAC01I840ONOF6601336	100	13350	133	3,0	60	294 x 70 x 270 x 340
	JAC01I840ONOF6601337	100	13350	133	3,0	90	294 x 70 x 270 x 340
	JAC01I840ONOF6601338	100	13350	133	3,0	120	294 x 70 x 270 x 340
	JAC01I840ONOF6601339	100	13350	133	3,0	P50	294 x 70 x 270 x 340
	JAC01I840ONOF6601340	150	19800	132	3,9	60	294 x 70 x 388 x 415
	JAC01I840ONOF6601341	150	19800	132	3,9	90	294 x 70 x 388 x 415
	JAC01I840ONOF6601342	150	19800	132	3,9	120	294 x 70 x 388 x 415
	JAC01I840ONOF6601343	150	19800	132	3,9	P50	294 x 70 x 388 x 415
	JAC01I840ONOF6601344	200	26100	130	6,3	60	368 x 75 x 345 x 420
	JAC01I840ONOF6601345	200	26100	130	6,3	90	368 x 75 x 345 x 420
	JAC01I840ONOF6601346	200	26100	130	6,3	120	368 x 75 x 345 x 420
	JAC01I840ONOF6601347	200	26100	130	6,3	P50	368 x 75 x 345 x 420
	JAC01I840ONOF6601483	300	39000	130	8,5	60°	432 x 75 x 425 x 500
	JAC01I840ONOF6601484	300	39000	130	8,5	90°	432 x 75 x 425 x 500
	JAC01I840ONOF6601485	300	39000	130	8,5	120°	432 x 75 x 425 x 500
	JAC01I840ONOF6601486	300	39000	130	8,5	P50	432 x 75 x 425 x 500

MODELLI	CODICE	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	PESO (kg)	FASCIO (°)	DIMENSIONI A x B x C x D (mm)
	Jacintum 4000K - 160lm/W						
	JAC01I840ONOF6601511	50	8000	160	2	60°	232 x 66 x 216 x 266
	JAC01I840ONOF6601512	50	8000	160	2	90°	232 x 66 x 216 x 266
	JAC01I840ONOF6601513	50	8000	160	2	120°	232 x 66 x 216 x 266
	JAC01I840ONOF6601514	50	8000	160	2	P50	232 x 66 x 216 x 266
	JAC01I840ONOF6601515	100	16000	160	3	60°	294 x 70 x 270 x 340
	JAC01I840ONOF6601516	100	16000	160	3	90°	294 x 70 x 270 x 340
	JAC01I840ONOF6601517	100	16000	160	3	120°	294 x 70 x 270 x 340
	JAC01I840ONOF6601518	100	16000	160	3	P50	294 x 70 x 270 x 340
	JAC01I840ONOF6601519	150	24000	160	3,9	60°	294 x 70 x 388 x 415
	JAC01I840ONOF6601520	150	24000	160	3,9	90°	294 x 70 x 388 x 415
	JAC01I840ONOF6601521	150	24000	160	3,9	120°	294 x 70 x 388 x 415
	JAC01I840ONOF6601522	150	24000	160	3,9	P50	294 x 70 x 388 x 415
	JAC01I840ONOF6601523	200	32000	160	6,3	60°	368 x 75 x 345 x 420
	JAC01I840ONOF6601524	200	32000	160	6,3	90°	368 x 75 x 345 x 420
	JAC01I840ONOF6601525	200	32000	160	6,3	120°	368 x 75 x 345 x 420
	JAC01I840ONOF6601526	200	32000	160	6,3	P50	368 x 75 x 345 x 420
	JAC01I840ONOF6601527	300	48000	160	8,5	60°	432 x 75 x 425 x 500
	JAC01I840ONOF6601528	300	48000	160	8,5	90°	432 x 75 x 425 x 500
	JAC01I840ONOF6601529	300	48000	160	8,5	120°	432 x 75 x 425 x 500
	JAC01I840ONOF6601530	300	48000	160	8,5	P50	432 x 75 x 425 x 500