

Azera

Apparecchio con sensori per installazione su superficie



- Efficienza luminosa fino a 100lm/W
- Temperatura colore 3000K, 4000K, 5700K
- Resa cromatica CRI 80
- Tolleranza colore iniziale (MacAdam): SDCM 6
- Grado di protezione IP54
- Classe di rischio fotobiologico: RG0 (rischio esente)
- Durata utile: 54.000h (L80B50)
- Driver on/off





LED



IP54



PF
0.9



APPLICAZIONI:

Corridoi, uffici, bagni.

MATERIALE:

Corpo in policarbonato bianco, ottica in PMMA opale, finitura RAL9016. I materiali sono trattati per una maggiore resistenza al calore e alla corrosione.

INSTALLAZIONE E

CONNESSIONE:

Montaggio a soffitto e a parete. Alimentatore integrato nel corpo ma dalla facile manutenzione e installazione.

CARATTERISTICHE OPZIONALI:

Disponibile con sensore daylight e movimento.

Disponibile in versione di emergenza.

DATI TECNICI:

230V AC, IP54, CE, 120°, SDCM<6, Classe II, 50.000h, temp. lavoro -20°+45°C.

	CODICE	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	PESO (KG)	DIMENSIONI (mm)
MODELLI	Azera						
	AZR01B84OONOF5401390	12	1200	100	4000	0.8	Ø250 x 68
	AZR01B84OONOF5401391	24	2400	100	4000	1.0	Ø300 x 68
	AZR01B84OONOF5401392	30	3000	100	4000	1.6	Ø400 x 72
	Azera emergenza*						
	AZR01B84OEME5401396	12	1200	100	4000	0.8	Ø250 x 68
	AZR01B84OEME5401397	24	2400	100	4000	1.0	Ø300 x 68
	AZR01B84OEME5401398	30	3000	100	4000	1.6	Ø400 x 72
	Azera con sensore movimento e daylight						
	AZR01B84OOSN5401393	12	1200	100	4000	0.8	Ø250 x 68
	AZR01B84OOSN5401394	24	2400	100	4000	1.0	Ø300 x 68
	AZR01B84OOSN5401395	30	3000	100	4000	1.6	Ø400 x 72

* Durata Batteria 3 ore a flusso luminoso 300 lm