

## VINCA Spot track

LED



IP20



PF  
0.9


è un faretto orientabile dal design e dalla forma geometrica essenziale.

Lo spot è stato progettato per il montaggio su binario trifase, monta un LED di potenza con CRI 80 ma è possibile anche la versione con CRI 90. Il faretto è disponibile con 3 differenti ottiche: 24°, 36° e 60°, così da poter soddisfare le esigenze di focusing di molteplici installazioni.

L'alimentatore è posizionato nell'attacco a binario e può essere fornito con alimentatore on-off o con BLE Technology integrated.

Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso, le finiture sono disponibili nei colori bianco o nero. Le lenti sono in PMMA per un fascio dalla distribuzione più uniforme.

E' un prodotto ideale per le installazioni in gallerie, negozi, hotel, vetrine e bar e grazie al suo design essenziale e lineare può essere accostato a differenti stili di design.



*Architectural Brighter Lighting*




**APPLICAZIONI:** Abitazioni, negozi, gallerie, vetrine, ristoranti e uffici.

**MATERIALE:** Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere. Finitura colore bianco o nero.

**INSTALLAZIONE E CONNESSIONE:** Progettato per l'installazione su binario trifasico 3-230V. Alimentatore on/off o DALI incluso nel corpo principale.

**DATI TECNICI:** 50-60Hz, LED, CRI 80 (optional 90 O 97), SDCM<6, 3000K, 4000K, 5000K IP20, disponibile on/off e su richiesta dimmerabile DALI e Casambi. Ottiche disponibili 24°, 36°, 60°. Ottica diffusore in PMMA.



|           | TIPO                              | POTENZA DI SISTEMA (W) | FLUSSO LUMINOSO (lm) | EFFICACIA LUMINOSA (lm/W) | TEMPERATURA COLORE (K) | PESO (Kg) | DIMENSIONI (mm) (Ø DxL) | CODICE               |
|-----------|-----------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|-----------|-------------------------|----------------------|
| MODELLI   | <b>Vinca spot track nero 9005</b> |                        |                      |                           |                        |           |                         |                      |
|           | Vinca 24°                         | 15                     | 1650                 | 110                       | 3000                   | 0,56      | Ø 65x249                | VIN03E830ONOF2050885 |
|           | Vinca 36°                         | 15                     | 1650                 | 110                       | 3000                   | 0,56      | Ø 65x249                | VIN03E830ONOF2050886 |
|           | Vinca 24°                         | 15                     | 1650                 | 110                       | 4000                   | 0,56      | Ø 65x249                | VIN03E840ONOF2050887 |
|           | Vinca 36°                         | 15                     | 1650                 | 110                       | 4000                   | 0,56      | Ø 65x249                | VIN03E840ONOF2050888 |
|           | Vinca 24°                         | 25                     | 2750                 | 110                       | 3000                   | 0,89      | Ø 85x269                | VIN03E830ONOF2050889 |
|           | Vinca 36°                         | 25                     | 2750                 | 110                       | 3000                   | 0,89      | Ø 85x269                | VIN03E830ONOF2050890 |
|           | Vinca 24°                         | 25                     | 2750                 | 110                       | 4000                   | 0,89      | Ø 85x269                | VIN03E840ONOF2050891 |
| Vinca 36° | 25                                | 2750                   | 110                  | 4000                      | 0,89                   | Ø 85x269  | VIN03E840ONOF2050892    |                      |

