






Timus B

Apparecchio modulare LED IP65



- Efficienza luminosa fino a 160lm/W
- Temperatura colore 3000K, 4000K, 5000K, 6500K
- Resa cromatica CRI >80
- Tolleranza colore iniziale (MacAdam): SDCM ≤ 3
- Grado di protezione IP65, versione emergenza IP65
- Classe di rischio fotobiologico: RG1 (rischio basso)
- Durata operativa 60.000h (L80B20)
- Driver on/off (DALI opzionale)
- Disponibile in versione emergenza





APPLICAZIONI:

Magazzini, parcheggi, corridoi, stabilimenti industriali, locali con presenza di polveri.

MATERIALE:

Corpo lampada e diffusore opalino realizzati in policarbonato.

INSTALLAZIONE E

CONNESSIONE:

Installazione singola, connessione via cavo e connessione continua opzionale. Massimo 800W in linea continua. Sensori e moduli di emergenza plug & play. Driver di emergenza autodiagnostico: test automatico mensile e annuale. CCT e potenza regolabili. Kit di sospensione da ordinare separatamente.


CARATTERISTICHE

OPZIONALI:

Sensore integrato programmabile con telecomando a infrarossi. Cablaggio passante con connettori ad innesto rapido. Temperatura colore: 3000K, 5000K, 6500K.

DATI TECNICI:

220-240V, 50-60 Hz, CE, IK08, Temperatura ambiente: -20°C - +40°C (0°C - +40°C per le versioni con sensore o in emergenza).




	CODICE	POTENZA DI SISTEMA (W)	FLUSSO LUMINOSO (lm)	EFFICIENZA LUMINOSA (lm/W)	TEMPERATURA COLORE (K)	DIMENSIONI (mm)	PESO (kg)
MODELLI	Timus B 160 lm/W						
	TIM01J840ONOF6501922	18	2880	160	4000	600x82x63	0,8
	TIM01J840ONOF6501923	36	5760	160	4000	1200x82x63	1,2
	TIM01J840ONOF6501924	50	8000	160	4000	1500x82x63	1,5
	Timus B 160 lm/W con sensore integrato						
	TIM01J840OOSN6501925	18	2880	160	4000	600x82x63	0,8
	TIM01J840OOSN6501926	36	5760	160	4000	1200x82x63	1,2
	TIM01J840OOSN6501927	50	8000	160	4000	1500x82x63	1,5
	Timus B 160 lm/W DALI						
	TIM01J840DALI6501928	18	2880	160	4000	600x82x63	0,8
	TIM01J840DALI6501929	36	5760	160	4000	1200x82x63	1,2
	TIM01J840DALI6501930	50	8000	160	4000	1500x82x63	1,5

*valori soggetti a variazione del flusso luminoso $\pm 5\%$


Il sensore di presenza e luminosità funziona in modalità on-off, con parametri regolabili tramite telecomando.

Per tutti i settaggi la soglia daylight è 30/50/80/120 lux, il periodo di standby + ∞ e il livello di dimmerabilità durante il periodo di standby è 10/20/30%.


FUNZIONAMENTO CON SENSORE DAYLIGHT




Con livello insufficiente di illuminamento il sensore accende la lampada.



Con insufficiente livello di illuminamento, il sensore aumenta la luminosità al massimo se rileva movimento.



Dopo un tempo di attesa dall'ultimo rilevamento da parte del sensore, la luce si attenua ad un livello predefinito "standby".




Con sufficiente livello di illuminamento, il sensore spegne la lampada.

FUNZIONE ON/OFF AUTOMATICA



Con livello sufficiente di illuminamento, il sensore non aumenta la luminosità se rileva movimento.




Con insufficiente livello di illuminamento, il sensore accende la lampada se rileva movimento.




Dopo l'ultimo rilevamento e trascorso il tempo di attesa, la lampada si spegne.

FUNZIONE NO DAYLIGHT



Con livello sufficiente di illuminamento, il sensore accende la luce portandola al 100%.



Dopo che la persona lascia la zona di rilevamento del sensore, la luce rimane al 100% per tutto il tempo di attesa.




Dopo l'ultimo rilevamento e trascorso il tempo di attesa, la lampada si spegne.


FUNZIONE DIMMERABILE




Con livello sufficiente di illuminamento, il sensore non aumenta la luminosità se rileva movimento.



Con insufficiente livello di illuminamento, il sensore accende la lampada se rileva movimento.



Dopo l'ultimo rilevamento, la luce si abbassa al livello di standby (10%, 20%, 30% o 50%) dopo il tempo di attesa.



Dopo il periodo di standby, il sensore spegne la lampada.